


Wellmix NKW 150-125-250-90/2-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос

Wellmix

24.06.2026



Общие сведения:

Наименование	NKW 150-125-250-90/2
Артикул	26069928
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	271
Номинальный напор, м	74
Максимальный напор, м	87
Масса насоса, кг*	885

Перекачиваемая среда:

Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 50%
Диапазон температур, °С	-10... +120 С

Материалы:

Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304




Монтаж:

Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	150
Диаметр напор. патрубка, DN	125
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °С	-10...+50

Электродвигатель:

Номинальная мощность, кВт	90
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	167/96,4 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень пыле- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	биметаллический термодатчик

*ориентировочное значение



a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	ø _s	DN1	e1	ø _{s1}	ø _{d1}	DN2	e2	ø _{s2}	ø _{d2}
145	1730	1150	1450	830	420	830	-	560	610	18	150	8	22	240	125	8	18	210