


NBW H 300-250-400-160/4-380-G-BQQE



Горизонтальный одноступенчатый моноблочный насос

18.09.2026



Общие сведения:	
Наименование	NBW H 300-250-400-160/4-G
Артикул	21139813
Тип насоса	моноблочный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальная подача, м³/ч	800
Номинальный напор, м	52
Максимальный напор, м	58
Масса насоса, кг	1774
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, раствор гликоля до 50%
Диапазон температур, °C	-20...+120°C
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун HT200
Корпус насоса	нерж.сталь SS420
Вал	чугун HT250
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всасывающего патрубка	300
Диаметр напорного патрубка	250
Максимальное давление, бар	16
Температура окр. среды, °C	0...+40°C
Электродвигатель:	
Номинальная мощность P2, кВт	160
Частота вращения вала, об/мин	1450
Количество полюсов	4
Частота питающей сети, Гц	50
Напряжение питания, В	380/660 Δ/Y
Ток, А	285,1/164,2 Δ/Y
Пусковой ток, А	2024,2/1165,6 Δ/Y
Класс энергоэффективности	IE3
Степень пылевлагозащиты	IP55
Класс изоляции	F
Встроенные датчики и защиты	Термодатчик статора PTC

