


Wellmix NKW 100-80-315-45/2-380-G-BQQE

Горизонтальный одноступенчатый консольный насос






24.06.2026



Параметры насоса рассчитаны для чистой воды
плотностью 998,2 кг/м³, температурой 20 °С, вязкостью 1 мм²/с

Общие сведения:	
Наименование	NKW 100-80-315-45/2
Артикул	26069953
Тип насоса	консольный
Код торцевого уплотнения	BQQE
Номинальный расход, м³/ч	152
Номинальный напор, м	75,5
Максимальный напор, м	85
Масса насоса, кг*	573
Перекачиваемая среда:	
Рабочая жидкость	вода, этиленгликоль до 50%
Диапазон температур, °С	-10... +120 С
Материалы:	
Рабочее колесо	чугун НТ200
Корпус насоса	чугун QT400
Вал	нерж. сталь AISI 304
Монтаж:	
Тип соединения	фланцевое
Диаметр всас. патрубка, DN	100
Диаметр напор. патрубка, DN	80
Максимальное давление, бар	20
Макс. температура окр. среды, °С	-10...+50
Электродвигатель:	
Номинальная мощность, кВт	45
Частота питающей сети, Гц	50
Номинальное напряжение, В	380/660 Δ/Y
Номинальный ток, А	83,9/48,4 Δ/Y
Частота вращения вала, об/мин	2900
Количество полюсов	2
Степень пыле- и влаго-защиты	IP55
Встроенные датчики и защита	нет

*ориентировочное значение



a	f	f1	f2	h	h1	h2	n	n1	n2	ø _s	DN1	e1	ø _{s1}	ø _{d1}	DN2	e2	ø _{s2}	ø _{d2}
128	1495	1150	1300	635	300	610	-	560	600	18	100	8	18	180	80	8	18	160